

# KABELOVÉ VLEKY

Kabelové vleky **VARIANT** jsou konstruovány robustně a odolně, **nově také s výrazně vyšší průchodností terénem**. Naši konstruktéři jsou připraveni vleky **individuálně přizpůsobit** vašim požadavkům.

## Doplňující informace ke kabelovým vlekům:

- Vleky jsou konstruovány odolně a pro velkou průchodnost terénem, s jednoduchým, ale komfortním ovládáním
- Maximální rychlost 100/80 km/h (nebo upravená)
- Vleky jsou certifikovány pro EU, včetně TP
- Barva provedení je přizpůsobena požadavkům klienta
- Dodací lhůta vleků je cca 4-6 týdnů, lze individuálně přizpůsobit
- Součástí předávky vleků je ukázka připojení, ovládání a zaškolení obsluhy
- Další technické a obchodní informace rádi sdělíme na vyžádání



### Přehled vyráběných vleků

| Model             | Užitná hmotnost | Celková váha | Maximální šířka cívky | Průměr cívky max/min (dle dohody) | Hřídel (variab.) | Šířka vleku | Maximální rychlost | Kola          | Brzdový systém        |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| VARIANT100CD20    | 795 kg          | 1 095 kg     | 1075 mm               | 1200/650                          | 50 mm            | 1900        | 200 km/h           | 165x13        | Nájezdová brzda       |
| VARIANT 100CD32   | 1 200 kg        | 1 600 kg     | 1374 mm               | 2100/700                          | 50 mm            | 2280        | 100 km/h           | 175x14        | Nájezdová brzda       |
| VARIANT 100CD40   | 1 500 kg        | 2000 kg      | 1250 mm               | 2200/750                          | 50 mm            | 2200        | 100 km/h           | 195x14        | Nájezdová brzda       |
| VARIANT 150CD60   | 2 350 kg        | 3 100 kg     | 1280 mm               | 2500/1060                         | 76 mm            | 2300        | 100 km/h           | 215/75R17,5   | Nájezdová brzda       |
| VARIANT 300CD70   | 3 000 kg        | 3 500 kg     | 1280 mm               | 2500/1060                         | 76 mm            | 2300        | 100 km/h           | 215/75R17,5   | Nájezdová brzda       |
| VARIANT 150PT60   | 2 300 kg        | 3 100 kg     | 1710 mm               | 3200/1420                         | 76 mm            | 2495        | 100 km/h           | 215/75R17,5   | Nájezdová brzda       |
| VARIANT 300PT70   | 3 000 kg        | 3 500 kg     | 1600 mm               | 3200/1420                         | 76 mm            | 2545        | 100 km/h           | 215/75R17,5   | Nájezdová brzda       |
| VARIANT 502CD130  | 5 200 kg        | 6 580 kg     | 1470 mm               | 2860/1360                         | 76 mm            | 2550        | 100 km/h           | 11.00x22,5    | 2Line A./Mech.C/W ABS |
| VARIANT 502CD140  | 5 050 kg        | 6 650 kg     | 1600 mm               | 3800/2000                         | 89 mm            | 2550        | 100 km/h           | 11.00x22,5    | 2Line A./Mech.C/W ABS |
| VARIANT 800CD220  | 8 550 kg        | 10 650 kg    | 1730 mm               | 3660/2550                         | 101 mm           | 2550        | 100 km/h           | 235/75R17,5   | 2Line A./Mech.C/W ABS |
| VARIANT 800CD210  | 8 000 kg        | 10 300 kg    | 2000 mm               | 3500/2300                         | 89 mm            | 3200        | 32 km/h            | 315/70Rx22,5  | 2 okružové vzduchové  |
| VARIANT 1000CD250 | 10 000 kg       | 12 400 kg    | 2000 mm               | 3500/2300                         | 89 mm            | 3200        | 24 km/h            | 315/70Rx22,5  | 2 okružové vzduchové  |
| VARIANT 1200CD310 | 12 000 kg       | 15 500 kg    | 2400 mm               | 4540/2400                         | 101 mm           | 3600        | 24 km/h            | 11.00x22,5    | 2 okružové vzduchové  |
| VARIANT 1500CD360 | 15 000 kg       | 18 500 kg    | 2400 mm               | 4540/2400                         | 127 mm           | 3600        | 16 km/h            | 11.00x22,5    | 2 okružové vzduchové  |
| VARIANT 1800CD480 | 18 000 kg       | 22 000 kg    | 2400 mm               | 4600/2500                         | 127 mm           | 3600        | 24 km/h            | 315/70Rx22,5  | 2 okružové vzduchové  |
| VARIANT 2000CD500 | 20 000 kg       | 24 000 kg    | 2400 mm               | 4600/2500                         | 127 mm           | 3600        | 16 km/h            | 315/70Rx22,5  | 2 okružové vzduchové  |
| VARIANT 3000CD700 | 30 000 kg       | 35 000 kg    | 2400 mm               | 4800/2700                         | 152 mm           | 3735        | 10 km/h            | 14.00x24      | 2 okružové vzduchové  |
| VARIANT 4000CD900 | 40 000 kg       | 48 000 kg    | 2800 mm               | 5000/2900                         | 152 mm           | 4300        | 10 km/h            | 14.00x24 M.A. | 2 okružové vzduchové  |
| VARIANT 4800CD980 | 48 000 kg       | 57 000 kg    | 2800 mm               | 5000/2900                         | 152 mm           | 4300        | 10 km/h            | 295/60 Bogie  | 2 okružové vzduchové  |